



Alterna

Nordica

Indbygningscisterne

Alterna Nordica indbygningscisterne

Beskrivelse

112 cm frontbetjent indbygningscisterne med dobbeltskyl 3/6 liter

Produktegenskaber

- Frontbetjent cisterne.
- Højde 112 cm.
- Kan stilles yderligere 0 - 20 cm i højden, benene justeres med en 13 mm topnøgle
- Bolt afstand til vægskål 180 og 230 mm.
- Bæreevne 400 kg.
- Kondens-isoleret cisternekasse.
- Fiksering til tom-rør.
- Bredde på cisternestativ 50 cm.
- Indbygningsdybde 140 - 200 mm.
- Leveres med afløb-/ferulesæt, afløbsbøjning Ø90mm, klosetmuffe Ø90/110mm, monteringsbeslag, fastgøringsskruer, ½" stophane, Pex tilslutning til 15/16 mm., og Duofix vægbeslag.
- Tilsluttes med ø15/16 mm pexrør. Max. driftstryk 10 bar
- Produceret af Geberit
- Geberit Delta 20, 21, og 50 trykplader kan anvendes.

Mærkning/godkendelser

Indløbsventil, stophane og panserslange er godkendt til 10 bar (max drifttryk)

Installationsvejledning

Se installationsvejledning

Drift og vedligeholdelse

Membran i indløbsventil og bundpakning rengøres jævnligt, alt efter vandets hårdhed (kalk i vandet)

Trykplader rengøres med en fugtig klud

Produktoversigt

BD nr. 61 6000.100 Alterna Nordica indbygningscisterne 3/6 ltr 112 cm



Reserve dele & tilbehør

BD nr. 61 6000.101 Alterna Nordica trykplade matforkromet. b245 mm h165mm

BD nr. 61 6000.102 Alterna Nordica trykplade blankforkromet b245 mm h165mm

BD nr. 61 6000.103 Alterna Nordica trykplade hvid b245 mm h165mm



Alterna Nordica indbygningscisterne

Reservedele & tilbehør

BD nr. 61 7069.035 Geberit Duofix hjørnebeslag

BD nr. 61 7500.900 Geberit svømmerventil

BD nr. 61 7500.186 Geberit skyllegarniture

BD nr. 61 7500.380 Geberit afspærringsventil til panserslange

BD nr. 61 7870.105 Geberit ferulesæt

BD nr. 61 7870.145 Geberit ferulesæt Forlænger

Se også reservedelsoversigt for Geberit reservedelsnumre.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale butik eller plsupport@saint-gobain.com

Version 1